













TECHNISCHE DATEN

DESIGNLINE connect 3.0 plus Rigid zum Klicken

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

|  | wood L | wood XL | stone L |  |
|---|---|----------------------------|----------------------------|---|
| Format | 1220 x 180 mm | 1522 x 225 mm | 610 x 305 mm | |
| Produktstärke | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | |
| Planken, Fliesen / m² pro Paket | 10 / 2,20 m ² | 6 / 2,05 m ² | 10 / 1,86 m ² | |
| Pakete / m² pro Palette | 48 / 105,60 m ² | 52 / 106,60 m ² | 60 / 111,60 m ² | |
| Garantieleistung | 20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de | | | |

| Klassifizierungen | | Produktaufbau |
|--|--|--|
|  Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874 | Wohnbereiche mit intensiver Nutzung | 1 Deckelement Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschiene und Dekorfilm |
|  Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874 | Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung | |
| Bindemittelgehalt EN ISO 10582 | Typ I | 2 SPC-Produktträger Mit integrierter Unterlagematte noiseREDUCT |
|  R10 Rutschhemmstufe EN 16165 | R 10 | 3 Profilverbindung LocTec Verriegelungssystem  |
|  Fleckenunempfindlichkeit EN 438 | Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3 | wood L / stone L 4-seitige Microfase wood XL V-Fuge 4-seitig lackiert |
|  Lichtechtheit EN ISO 105-B02 | Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6 | |
|  Resteindruck EN ISO 24343-1 | ≤ 0,2 mm | |
|  Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 | 0,035 (m ² K)/W | |
|  Trittschallminderung EN ISO 16251-1 | ~ 19 dB | |
|  Dimensionsstabilität EN ISO 23999 | ~ 0,1 % | |
| REACH | frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 % | |
| Entsorgung | <u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203 | |

CE - 23 -


Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei
factory made
coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.